



## Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

### Verzekerde instelling

Naam instelling : \_\_\_\_\_  
Contactpersoon : \_\_\_\_\_  
Plaats werkzaamheden : \_\_\_\_\_  
Aard van de werkzaamheden : \_\_\_\_\_

### Veiligheidsmaatregelen

Zijn er op de bijlage van dit formulier  
genoemde maatregelen getroffen?  ja  nee

Zijn, naar het oordeel van de uitvoerder,  
nog extra en/of bijzondere veiligheids-  
maatregelen nodig?  ja  nee  
Omschrijving van de extra maatregelen: \_\_\_\_\_

Zijn deze maatregelen besproken met de  
opdrachtgever en uitvoerder?  ja  nee

### ONDERTEKENING

Naam opdrachtgever

Datum	Handtekening opdrachtgever

### Uitvoerder werkzaamheden

Bedrijfsnaam : \_\_\_\_\_

Contactpersoon : \_\_\_\_\_

Methode van werkzaamheden:

Gebruik van:

- lasbrander  slijpschijf  
 elektrisch lassen  hetelucht föhn  
 gasbrander  anders t.w.

\_\_\_\_\_

Voor het gehele werk  ja  nee

Op welke plaatsen niet : \_\_\_\_\_

### **Risico-inventarisatie**

Uitgevoerd door : \_\_\_\_\_

Datum uitvoering : \_\_\_\_\_

### ONDERTEKENING

Naam uitvoerder:

Datum	Handtekening uitvoerder

### **Eindcontrole:**

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergelaten en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n).

De eindcontrole is uitgevoerd door: \_\_\_\_\_ en afgemeld bij \_\_\_\_\_

### **Nacontrole tot 60 minuten na afloop werkzaamheden**

Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot een uur na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden een nacontrole te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

De nacontrole is uitgevoerd door: \_\_\_\_\_

Bijlage: Risicoanalyse en maatregelen.



## Risicoanalyse en maatregelen

Lijst van verplichte maatregelen:

Bevindingen:

Verkennen van de omgeving van het werk samen met de uitvoerder.

---

---

Zijn voldoende geschikte blusmiddelen direct voorhanden nabij het werk?

---

---

---

Zijn brandbare stoffen / materialen verwijderd uit de omgeving van het werk.

---

---

---

Is er een telefoon beschikbaar bij het werk?

---

---

---

Zijn alle zijden (ook achterzijde) van het werk gecontroleerd op mogelijk ontstaan van brand?

---

---

---

Zijn de automatische brandmelders ter plaatse uitgeschakeld?

---

---

---

Is bekend wie intern bij brand moet worden gewaarschuwd bij brand, na 112?

---

---

---

Is de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld?

---

---

---

Wordt er volgens de veiligheidsregels van de eigen brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt?

---

---

---

---

**Minimaal aan te houden afstand in meters:**

	<u>Snijden / branden:</u>	<u>Lassen:</u>
Niet brandbaar	–	–
Moeilijk / slecht brandbaar	10 meter	5 meter
Zeer brandbaar	15 meter	10 meter

**Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.**